

# 105PE



## PROTEÇÃO PARA USOS ESPECIAIS

## LINHA SENSÍVEL AO TATO

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
105PE	13	TRICOTADO	Poliamida	Não aplicável	Elastizado	5cm	Branca	6 7 8 9 10	22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm

### Luva tricotada de Poliamida Fina, com tratamento LOW LINTING

- Tamaho 6: overloque preto
- Tamanho 7: overloque amarelo
- Tamanho 8: overloque branco
- Tamanho 9: overloque azul
- Tamanho 10: overloque verde

CA: 39653

BS EN 388



0142X

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: 4

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre: 6,1

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

*Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.*



### CARACTERÍSTICAS

- A REF 105PE é confeccionada em uma só peça sem costuras, favorecendo o conforto e a destreza, sem irritar a pele.
- Possuem tratamento LOW LINTING para diminuir o desprendimento de partículas no ambiente de trabalho, evitando assim a contaminação das peças manipuladas.
- A estrutura elástica da luva garante um ajuste adequado à mão, permitindo a execução de tarefas delicadas ou de elevada precisão.
- Por tratar-se de uma luva tricotada proporciona maior ventilação, o que contribui para um maior controle da transpiração das mãos.

### APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

#### Automóvel

- Manipulação de peças pintadas
- Operações de polimento
- Aplicação de selantes em processos de pintura.

#### Electrónica

- Manipulação de precisão
- Controle de qualidade

#### Maquinas e Equipamentos

- Montagem de pequenas peças
- Trabalhos de acabamento.

#### Indústria de Joias

- Manipulação e montagem de joias.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.