

1100-CI



PROTEÇÃO PARA USOS MÚLTIPLOS

LINHA PIGMENTADOS

COD.	Galga	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
1100-CI	7	TRICOTADO	Mesclada algodão e poliéster.	PIGMENTADO de PVC na palma.	Elastizado	Punho curto	cinza	8 9	24 cm 25 cm

Luva de segurança tricotada mesclada em fios de algodão e poliéster cinza. Pigmento na palma e dedos

CA: 46963 // EPI 12401/21

BS EN 388/2016



1131X

Resistência ao corte - TDM
Perfuração
Rasgamento
Corte por lâmina
Abrasão

BS EN 420

Destreza: 4

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre 7,1

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.




Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

- Luva de segurança tricotada mesclada em fios de algodão e poliéster cinza.
- Confeccionadas com fios de alta qualidade para uma maior resistência aos riscos mecânicos, presente nas diversas atividades de uma indústria.
- Proporciona excelentes resultados em aplicações secas que exigem uma proteção mecânica leve com conforto e uma boa aderência.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automóvel

- Acondicionamento.

Máquinas e equipamentos

- Trabalhos de acabamento.

Logística e armazenagem

- Condução de camiões, empilhadores, guas. Etc

Manutenção

- Manuseamento geral.

Electrónica

- Tarefas leves de montagem.

Construção

- Nas diversas actividades do canteiro de obras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
 - Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.