

## 290B



### PROTEÇÃO CONTRA CORTES

### LINHA CUT - KEEPER

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
290B	7	TRICOTADO	Fibras Sintéticas	Não aplicável	Elastizado	5cm	Branca	6	22 cm
290BP10			2 Fios de Aço			10 cm		7	23 cm
290BP15						15 cm		8	24 cm
								9	25 cm
								10	26 cm

● Tamaho 6: overloque preto ● Tamanho 7: overloque amarelo ● Tamanho 8: overloque branco ● Tamanho 9: overloque azul ● Tamanho 10: overloque verde

### Luva TRICOTADA de FIBRA SINTÉTICA e 2 FIOS DE AÇO.

CA: 36825

BS EN 388



2342E

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: 4

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre: 6,6

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

*Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.*



### CARACTERÍSTICAS

- Luva Cut Keeper tricotada em fibras sintéticas e fios de aço, sem costuras internas, que propicia grande destreza e conforto.
- Grande resistência ao corte sem sacrificar a sensibilidade ao tato.
- Ambidestra.
- Punho 5 cm, 10 cm e 15 cm.

### APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

#### Alimentícia

- Processamento de carnes, aves e pescados.

#### Pescado

- Trabalhos com facas e estiletes.

#### Agricultura

- Processamento de frutas e verduras.
- Manutenção de colheitadeiras de cana.

#### Metalúrgicas

- Rebarbação de peças.

#### Vidros

- Manipulação de peças de vidros.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.