

## 290B-M



### PROTEÇÃO CONTRA CORTES

### LINHA CUT - KEEPER

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
290B-M20 290B-M30 290B-M40	7	TRICOTADO	Fibras Sintéticas 2 Fios de Aço	Não aplicável	Elastizado	Não aplicável	Branco	Não aplicável	20cm 30cm 40cm

**Mangote TRICOTADO de FIBRA SINTÉTICA e 2 FIOS de AÇO. Com VELCRO.**

CA 41.921

BS EN 388/2016



3542E

Resistência ao corte - TDM

Perfuração

Rasgamento

Corte por lâmina

Abrasão

BS EN 420

Destreza: S/D

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre 6,6

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.



### CARACTERÍSTICAS

- Mangote Cut Keeper tricotado em fibras sintéticas e fios de aço, sem costuras internas, que propicia grande conforto.
- Grande resistência ao corte sem sacrificar a mobilidade.
- Ambidestro.

### APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

#### Alimentícia

- Processamento de carnes, aves e pescados.

#### Pescado

- Trabalhos com facas e estiletes.

#### Agricultura

- Processamento de frutas e verduras.

#### Metalúrgica

- Rebarbação de peças.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada do mangote, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se o mangote apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua atividade.
- O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança dos mangotes.
- Os mangotes devem ser colocados com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione o mangote em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado dos mangotes ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.