

290C-M



PROTEÇÃO CONTRA CORTES

LINHA CUT - KEEPER

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
290C-M20 290C-M30 290C-M40	7	TRICOTADO	Fibras Sintéticas 2 Fios de Aço	Não aplicável	Elastizado	Não aplicável	Colorido	Não aplicável	20cm 30cm 40cm

Mangote TRICOTADO de FIBRA SINTÉTICA e 2 FIOS de AÇO. Com VELCRO.

CA 41.922

BS EN 388/2016



4542F

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: S/D

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre 6,8

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.



CARACTERÍSTICAS

- Mangote Cut Keeper tricotado em fibras sintéticas e fios de aço, sem costuras internas, que propicia grande conforto.
- Grande resistência ao corte sem sacrificar a mobilidade.
- Ambidestro.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Alimentícia

- Processamento de carnes, aves e pescados.

Pescado

- Trabalhos com facas e estiletos.

Agricultura

- Processamento de frutas e verduras.

Metalúrgica

- Rebarbação de peças.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada do mangote, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se o mangote apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua atividade.
- O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança dos mangotes.
- Os mangotes devem ser colocados com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione o mangote em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado dos mangotes ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.