

99MIX



PROTEÇÃO PARA USOS MÚLTIPLOS

LINHA TRICOTADO

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
99MIX-30	7	TRICOTADO	Algodão Poliéster	Não aplicável	Elastizado	Não aplicável	Mesclado	Não aplicável	30 cm
99MIX-35									35 cm
99MIX-40									40 cm
99MIX-45									45 cm
99MIX-50									50 cm
99MIX-55									50 cm

Mangote TRICOTADO de ALGODÃO e POLIÉSTER. Com fechamento elástico e velcro.

CA: 46020

BS EN 388/2016



0130X

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

BS EN 420

Destreza: S/D

DETERMINAÇÃO DE PH

S/D

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 5 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

- O Mangote Ref 99MIX protege o braço e o antebraço contra os riscos mecânicos em ambientes de trabalhos industriais.
- Este EPI permite uma rápida evaporação da transpiração, usando a técnica do TRICOTADO de algodão.
- Não causa irritação ou alergias por contato contínuo com a pele.
- Ideal para lidar com grandes objetos que devem ser suportados por ambos os braços.
- O Mangote REF 99MIX tem uma tira gancho no polegar, de modo a manter o mangote na posição correta.
- Fechamento em Velcro.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automóvel

- Montagem e acabamentos.

Plásticos

- Manipulação de peças plásticas.

Construção

- Utilização com materiais prefabricados.

Metalúrgica

- Manipulação de peças metálicas.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada do mangote, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se o mangote apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua atividade.
- O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança dos mangotes.
- Os mangotes devem ser colocados com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione o mangote em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado dos mangotes ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.