

2927/2927-RIP



PROTEÇÃO CONTRA CORTES

LINHA PROTEC

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
2927	7	TRICOTADO	Fibra Técnica TF292 PROTEC®	REFORÇO externo em VAQUETA entre o polegar e indicador	Elastizado	5 cm 10 cm	Preta e branca	7	23 cm / 28 cm
2927P10								8	24 cm / 29 cm
2927-RIP								9	25 cm / 30 cm
2927P10-RIP								10	26cm / 31 cm

● Tamanho 7: overloque amarelo ● Tamanho 8: overloque branco ● Tamanho 9: overloque azul ● Tamanho 10: overloque verde

Luva TRICOTADA em FIBRA TÉCNICA TF292 PROTEC® com ou sem reforço de vaqueta entre o polegar e indicador.

CA: 39482

BS EN 388



3441

Perfuração
Rasgamento
Corte
Abrasão

BS EN 420

Destreza: 4

DETERMINAÇÃO DE PH

Couro 4, tecido 5,3

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

A REF 2927 RIP é confeccionada em fibra técnica PROTEC, com reforço externo em vaqueta entre o polegar e indicador dando maior proteção e durabilidade na área de maior contato.

A REF 2927 é confeccionada em fibra técnica PROTEC sem reforço, propiciando maior conforto e sensibilidade.

- Tricotada em uma só peça, sem costuras que podem irritar a pele. Boa ventilação o que diminuem o calor e a transpiração.

Possuem alta proteção segundo a norma EN388 Riscos Mecânicos. Nível 4 para corte.

- Ambidestras
- Não possui fios de aço em sua composição.
- Confeccionada em fibras escuras, diminuindo sua troca por sujidade.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automobilística

- Montagem de peças e componentes metálicos ou plásticos.

Máquinas e Equipamentos

- Montagem de peças e componentes cortantes.

Vidro e Plástico

- Trabalho com peças de vidros e plásticos de bordas irregulares.

Construção

- Trabalhos com madeiras, cerâmicas, tijolos e outros materiais.

Metalúrgicas

- Trabalho com chapas metálicas com bordas irregulares ou cortantes

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.

- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.

- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.

- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.

- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.